

Instructiuni pentru montarea rafturilor metalice Profesionale

Seria de rafturi profesionale este mobilierul metalic ideal pentru stocarea produselor in vrac si a marfii ambalate pentru diferite sectoare.

Construit integral din otel, pe linii de productie automate, este caracterizat de un raport optim calitate – pret.

Vopsirea este executata cu pulberi epoxidice termointaritoare la cupor dupa un tratament de fosfodegresare.



Seria de rafturi profesionale este potrivita si pentru a forma instalatii pe mai multe nivele. Se incadreaza in categoria mobilierului metalic mediu-greu avand o capacitate indicativa de 300Kg / mp.

Elemente componente:


Rafturile profesionale se compun din laterale, polite si accesorii.

LATERALA se compune din doi stalpi (profil omega) de sectiune 32 x 50 x 42 prinsi intre ei cu traversine. Pe aceeasi laterală se monteaza polite atat pe stanga, cat si pe dreapta.


- Compus din:
- 2 montanti
- bulon plastic superior si inferior
- traverse
- pas = 50 mm
- capacitate maxima 4000kg.




Traversele se monteaza prin percutie conform schitei de mai jos. Se fixeaza mai intai traversa inferioara si se continua in ordine pana la ultima traversa.



POLITA este realizata din tabla lisa, nedotata sau dotata cu 1,2 sau 3 ranforsari. Se monteaza pe stalpi cu ajutorul a 4 cleme.



Clema fixare polita



Se pochiede doua laterale fata in fata la o distanta corespunzatoare politei ce urmeaza a fi montata. Se pun clemele la inaltimele dorite in gaurile de la extrem (desenul de mai sus). Se asaza polita ce urmeaza a fi montata deasupra clemelor si se apasa usor pana cand acestea intra in polita. Se continua cu celelalte polite.

